



Legende

Straßenplanung		Bestand	
	Betonpflaster UNNI-2N (Vollsteine)		Grenzstein
	Betonpflaster UNNI-2N (Lochsteine)		Grenzpunkt
	Verdichteter Oberboden (kein Sand, Steine oder Splitt)		Laubbaum
	Natursteinschotter (Einfahrten)		Nadelbaum
	Bankett (Schotterrasen)		Oberflurhydrant
	Weg (Bestand)		Unterflurhydrant
	Flurgrenzen (Vermessung Kaden)		Wasserschleier
	Flurgrenzen (Vermessung Peter)		Gasschieber
	geplante Höhe		Schacht (eckig)
	Baumschutz		Schacht (rund)
	Hoch-/Tiefpunkt		Schacht (eckig)
	Gradiente		Schacht (rund)
	Tangentenschnittpunkt		LS - Lichtschacht
	0:50m		RR - Regenrinne
	30:00m		F - Kellerfenster
	33:00m		Bi - Bitumen
	33:00m		B - Beton
	33:00m		BP - Betonplatten
	33:00m		GP - Großpflaster
	33:00m		KP - Kleinpflaster
	33:00m		VP - Verbundsteinpflaster
	33:00m		Sch - Schotter
	33:00m		UE - Unland
	33:00m		unb - unbefestigt
	33:00m		RGS - Rasengittersteine

Leitungsbestand

	Strom MS und NS (z.T. Leitungspakete)
	Gas
	Telekommunikation
	Trinkwasserleitung
	Schmutzwasserkanal

Nr.	Änderung	Bearbeiter	Datum
Auftraggeber: Stadt Teltow Marktplatz 1-3, 14513 Teltow			
Bezeichnung der Maßnahme: Ländlicher Wegebau Hollandweg-Buschweg Teltow, Buschweg in 14513 Teltow			Datum: 18.02.2022
			Bearbeitung: A. Wegner
			Datum: 18.02.2022
			Zeichnung: N. Wegner
			Datum: 18.02.2022
Art der Unterlage: Ausführungsplanung			Projektleitung: A. Wegner
			Maßstab: 1 : 200
IBW Ingenieurdienstleistungen Kurfürstendamm 61 10707 Berlin Tel./Fax: 030/ 214 799-08/-09			Unterlage: 7.3 Blatt: 1

Alle Maße und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu überprüfen. Abweichungen von den örtlichen Gegebenheiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Die örtliche Anpassung entlang der Baugrenzen an den Bestand, ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die Absteckungen sind gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen und in das Gelände zu übertragen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden. Der Wurzelbereich der Bäume darf nicht verdichtet werden. Eine Befahrung ist zu unterlassen. Wurzeln dürfen nicht durch schweres Gerät zerissen werden. Der Edbau in unmittelbarer Stammnähe muss in Handarbeit erfolgen.

Koordinaten.- Höhensystem: EPSG 25833 / DHN2016.

