



Legende

Straßenplanung

- Betonpflaster UNNI-2N (Vollsteine)
- Betonpflaster UNNI-2N (Lochsteine)
- Verdichteter Oberboden (kein Sand, Steine oder Splitt)
- Natursteinschotter (Einfahrten)
- Bankett (Schotterrasen)
- Weg (Bestand)
- Flurgrenzen (Vermessung Kaden)
- Flurgrenzen (Vermessung Peters)

Flurgrenzen der Vermessung sind teilweise nicht deckungsgleich

Bestand

- Grenzstein
- Grenzpunkt
- Nadelbaum
- Laubbaum
- Oberflurhydrant
- Unterflurhydrant
- Elektrokasten
- Gasschieber
- Einlauf
- Schacht (eckig)
- Schacht (rund)
- LS - Lichtschacht
- RR - Regenrinne
- F - Kellerfenster
- B - Bitumen
- BP - Betonplatten
- GP - Großpflaster
- KP - Kleinpflaster
- VP - Verbundsteinpflaster
- Betonmast
- Holzrohrmast
- Laterne mit Stahlrohrmast
- Laterne mit Holzmast
- freistehender Einlauf
- Gebüsch
- Streuwiese
- Grünland
- Gartenland

Leitungsbestand

- Strom MS und NS (z.T. Leitungspakete)
- Gas
- Telekommunikation
- Trinkwasserleitung
- Schmutzwasserkanal

Nr.	Änderung
	Bearbeiter
	Datum
Auftraggeber: Stadt Teltow Marktplatz 1-3, 14513 Teltow	
Bezeichnung der Maßnahme:	Datum: 18.02.2022
Ländlicher Wegebau Hollandweg-Buschweg	Bearbeitung: A. Wegner
Teltow, Buschweg	Datum: 18.02.2022
in 14513 Teltow	Zeichnung: N. Wegner
Art der Unterlage:	Datum: 18.02.2022
Ausführungsplanung	Projektleitung: A. Wegner
IBW INGENIEUR- DIENSTLEISTUNGEN	IBW Ingenieurdienstleistungen Kurfürstendamm 61 10707 Berlin Tel./Fax: 030/ 214 799-08/-09
Maßstab: 1 : 200	Unterlage: 7.3 Blatt: 4

Zeichnungsgrundlage: Vermessungsbüro Kaden (05/2020) und Peters (10/2019) Lage- u. Höhenbezug: ETRS89/DHHN 2016

Blatt 4

Übersicht:
Buschweg

Blatt 3 Blatt 2 Blatt 1

Alle Maße und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu überprüfen. Abweichungen von den örtlichen Gegebenheiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Die örtliche Anpassung entlang der Baugrenzen an den Bestand, ist mit der Bauleitung abzustimmen.
Die Absteckungen sind gemeinsam mit der Bauleitung festzulegen und in das Gelände zu übertragen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.
Der Wurzelbereich der Bäume darf nicht verdichtet werden. Eine Befahrung ist zu unterlassen. Wurzeln dürfen nicht durch schweres Gerät zerissen werden. Der Edbau in unmittelbarer Stammnähe muss in Handarbeit erfolgen.

Koordinaten- Höhenystem: EPSG 25833 / DHHN2016.